

## Difuzair

Pour cheminée à foyer fermé




LE PRODUIT

- Economique à l'achat et à l'usage
- Optimise le mode de chauffage à bois
- Meilleure répartition de la chaleur dans tout le logement
- Fonctionnement autonome : thermostat réglable de série
- Facilité d'installation
- Silencieux
- Installation en combles

### DIMENSIONS en mm

	A	B	C	Ø D	Poids (kg)
<b>D320</b>	209	213	230	125	5
<b>D520</b>	248	280	284	125	8
<b>D820</b>	286	336	336	160	10,5



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	D320	D520	D820
Débit maxi (m³/h)	350	500	800
Puissance absorbée (W)	57	68	98
Intensité absorbée maxi (A)	0.28	0.38	0.59
Condensateur (µF)	2	1.5	3.15
Vitesse de rotation (tr/mn)	2050	1220	1270

### GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.2

Modèle	Description	Référence	Prix (€ HT)
<b>D320</b>	2 à 3 bouches	551716	244,66
<b>D520</b>	3 à 5 bouches	551717	298,12
<b>D820</b>	5 à 8 bouches	551718	339,71

Kit	Description	Référence	Prix (€ HT)
<b>D520</b>	1 caisson DIFUZAIR D520 1 gaine de puisage FLEX Ø 125 3 bouches de soufflage métalliques réglables KES Ø 125 1 té équerre de dérivation Ø 125 1 Y de dérivation Ø 125 1 bande adhésive aluminium (longueur 10m) Colliers universels (lot de 12) de Ø 60 à 175	551893	449,61

## ACT 200

Accélérateur de tirage pour cheminée à foyer ouvert



livré avec variateur et cadre de scellement



LE PRODUIT

- Se monte en toiture
- Débit réglable par variateur électronique de vitesse
- Livré avec cadre de scellement et variateur électronique
- Grillage de protection anti-volatile
- Température admissible : 120° C en continu

### DIMENSIONS en mm

Embase	435 x 435
Hauteur totale	360
Diamètre capot	556
Poids (kg)	16

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Débit maxi (m³/h)	1150
Puissance absorbée (W)	120
Intensité absorbée maxi (A)	0.60
Vitesse de rotation (tr/mn)	1400

### GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.2

<b>ACT 200</b>	livré avec variateur électronique et cadre de scellement	551240	1119,00
----------------	--	--------	---------



CAISSONS FILTRANTS POUR DISTRIBUTEUR D'AIR CHAUD		Réf.	Prix € (HT)	R 11.2
CF 125	Pour D320 et D520	551692	159,51	
CF 160	Pour D820	551693	159,51	
Filtre de rechange	Pour CF 125 et 160	551803	29,09	

## ACCESSOIRES POUR DIFUZAIR D320, D520 ET D820

R 11.2

Thermostat réglable à distance (capillaire cuivre longueur 1,5m)	552073	79,31
Variateur électronique de vitesse intensité max 1A	546089	80,25

## BOUCHES DE SOUFFLAGE

### BOUCHE

KI

### MANCHON LONG

VRGM

R 10.5

Acier Galva revêtu d'une peinture époxy blanche RAL 9010. Montage plafond. Raccordement au réseau par vissage sur manchette métallique longue filetée.

Ø 100	507214	12,37	100481	7,84
Ø 125	507216	13,22	100482	8,04
Ø 160	507219	16,65	100484	9,11

### BOUCHE

BIR

### MANCHON LONG PLACO

MPBIR

R 10.5

Acier Galva revêtu d'une peinture époxy blanche RAL 9010. Montage plafond. Raccordement au réseau par emboîtement sur manchette longue standard.

Ø 100	545521	19,97	545792	6,12
Ø 125	545522	20,40	545794	7,04
Ø 160	545523	29,71	545796	9,15

## CONDUIT SEMI-RIGIDE ALUMINIUM

SRFAC A1

Classé au feu A1 (ancien M0)  
Longueur 3 ml compactée

Ø 125	546099	18,82
Ø 160	546101	26,76

## GAINE ALUMINIUM SOUPLE ISOLÉE PHONIQUE MICRO-PERFORÉE ECOSOFT

SRFAEPH MOM1

R 6.3

**Isolation phonique 25 mm**  
Classée M0/M1 - Longueur 10 m,  
en carton de 1 m

Ø 125	548180	139,85
Ø 160	548181	156,58

**Isolation phonique 50 mm**  
Classée M0/M1 - Longueur 10 m,  
en carton de 1 m

Ø 125	548647	199,26
Ø 160	548648	217,10

## CONDUIT SEMI-RIGIDE ALUMINIUM ISOLÉ

SRFACPH A1

R 6.2

Conduit intérieur semi-rigide aluminium perforé  
Isolation phonique par laine de verre 25 mm  
et conduit extérieur flexible semi-rigide alu.  
Classée au feu A1 (ancien M0)  
Longueur 3 ml non compactée

Ø 100	546132	97,27
Ø 125	546133	106,60
Ø 160	546135	126,08

## ACCESSOIRES GALVA

Ø 125/125

Ø 160/160

Ø 160/125

Té équerre	TCP	R 3.1	225597	13,18	225639	17,62	225636	14,63		
Culotte 45°	YV45	R 2.1	286105	30,39	286108	44,31	101524	55,28		
Croix	XCP	*sauf Ø 160/125	CE	R 2.1	102153	35,43	102159	45,94	545223*	21,80
Réduction conique	RC-RCL	R 2.1	-	-	-	-	227498	9,22		

## ACCESSOIRES GALVA

Ø 125

Ø 160

Raccord mâle	NP	R 2.1	231058	3,05	231061	3,29
Raccord femelle	MF	R 1.1	231087	2,98	231089	3,15
Registre de réglage	DS	R 2.3	231608	21,81	231611	25,11
Clapet anti-retour	CAR	R 10.4	507133	18,31	507134	20,19
Colliers attache-gaine (par 10 pièces)	COMO	R 7.2	546556	19,15	546557	20,16

Colliers de serrage  
(par 10 pièces)
 MDC 225 | R 7.4 | 548322 | 19,99 |

Ruban adhésif (50m)
 TAPE AI | R 7.4 | 115329 | 22,94 |