

Styleco

La basse conso




LE + PRODUIT

- Extra-plat : 12 mm seulement
- Moteur très basse consommation : à partir de 7 W
- Très faible niveau sonore : à partir de 26 dB(A)
- Clapet anti-retour de série

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
STYLECO 100	100	150	120	108	12
STYLECO 125	125	176	140	114	13
STYLECO 150	150	205	165	132	14



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	STYLECO 100	STYLECO 125	STYLECO 150
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz		
Consommation élec. (W)	7	9,3	20
Intensité (A)	0,035	0,06	0,14
Débit maxi (m³/h)	78	148	240
Niveau sonore (dB(A))	26	31	33
Poids (kg)	0,52	0,69	0,85
Isolation	IP 34		

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH
STYLECO 100	Ø 100	549009 85,83	549010 128,23	549011 155,60
STYLECO 125	Ø 125	549012 97,53	549013 149,62	549014 185,48
STYLECO 150	Ø 150	549015 130,74	549016 193,04	549017 197,17

Silence

L'expertise du silence




LE + PRODUIT

- Moteur très basse consommation : à partir de 7,5 W
- Très faible niveau sonore : à partir de 25 dB(A)
- Clapet anti-retour de série
- Silence 150 fourni avec un moteur 2 vitesses

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
SILENCE 100	99	158	136	81	26
SILENCE 125	123.5	182	158	91	27
SILENCE 150	147.5	214	190	111	32



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	SILENCE 100	SILENCE 125	SILENCE 150
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Nbre Vitesses	1	1	max. min.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz		
Consommation élec. (W)	7,5	17	19 17
Intensité (A)	0,049	0,11	0,09 0,08
Débit maxi (m³/h)	97	185	315 220
Niveau sonore (dB(A))	25	32	33 28
Poids (kg)	0,55	0,78	1,33
Isolation	IP 45		

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH	KTP
SILENCE 100	Ø 100	549058 107,78	549059 142,50	549060 176,68	549061 174,11
SILENCE 125	Ø 125	549062 140,80	549063 172,27	549064 196,21	549065 228,50
SILENCE 150	Ø 150	549066 224,22	549067 243,44	549068 261,54	549069 283,02