# Aérateurs mur / plafond

# Styleco La basse conso

# NRUHER



DATIMENT.











ITAT BATIME





Extra-plat: 12 mm seulement

■ Moteur très basse consommation : à partir de 7 W

■ Très faible niveau sonore : à partir de 26 dB(A)

Clapet anti-retour de série

■ Moteur très basse consommation : à partir de 7,5 W

■ Très faible niveau sonore : à partir de 25 dB(A)


Silence L'expertise du silence

Clapet anti-retour de série

■ Silence 150 fourni avec un moteur 2 vitesses


## DIMENSIONS en mm

	ØD	В	Н	L	L1
STYLECO 100	100	150	120	108	12
STYLECO 125	125	176	140	114	13
STYLECO 150	150	205	165	132	14



#### DIMENSIONS en mm

	ØD	В	Н	L	L1
SILENCE 100	99	158	136	81	26
SILENCE 125	123.5	182	158	91	27
SILENCE 150	147.5	214	190	111	32



#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	STYLECO 100	STYLECO 125	STYLECO 150		
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150		
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz				
Consommation élec. (W)	7	9,3	20		
Intensité (A)	0,035	0,06	0,14		
Débit maxi (m³/h)	78	148	240		
Niveau sonore (dB(A))	26	31	33		
Poids (kg)	0,52	0,69	0,85		
Isolation		IP 34			

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	SILENCE 100	SILENCE 125	SILENCE 150		
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150		
Nbre Vitesses	1	1	max.	min.	
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz				
Consommation élec. (W)	7,5	17	19	17	
Intensité (A)	0,049	0,11	0,09	0,08	
Débit maxi (m³/h)	97	185	315	220	
Niveau sonore (dB(A))	25	32	33	28	
Poids (kg)	0,55	0,78	1,	33	
Isolation		IP 45			

# GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

		K	KT	KTH
STYLECO 100	Ø 100	549009	549010	549011
		61,49	91,86	111,47
STYLECO 125	Ø 125	549012	549013	549014
		69,86	107,18	132,88
STYLECO 150	Ø 150	549015	549016	549017
		93.65	138.29	141.24

# GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.

		K	KT	KTH	KTP
SILENCE 100	Ø 100	549058	549059	549060	549061
	Ø 100	77,21	102,08	126,57	124,72
SILENCE 125	Ø 125	549062	549063	549064	549065
		100,87	123,40	140,55	163,69
SILENCE 150	Q 150	549066	549067	549068	549069
	Ø 150	160,63	174,39	187,36	202,75