

Design *Efficacité & Élégance*



HABITAT INDIVIDUEL

BATIMENT TERTIAIRE

CONFORT

LE PRODUIT

- Design moderne et esthétique
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 14 W

Design 12 V *Efficacité & Élégance*



HABITAT INDIVIDUEL

BATIMENT TERTIAIRE

CONFORT



LE PRODUIT

- Version basse tension : 12V (**transfo inclus**)
- Sécurité optimale : idéal pour les installations salles de bains volume 1*
- Design moderne et esthétique
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 14 W

DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	H	L	L1
DESIGN 100	100	152	120	126	30
DESIGN 125	125	177	140	135	34
DESIGN 150	150	206	165	154	36

DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	H	L	L1
DESIGN 100 - 12V	100	152	120	126	30
DESIGN 125 - 12V	125	177	140	135	34

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	DESIGN 100	DESIGN 125	DESIGN 150
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz		
Conso. élec. (W)	14	16	24
Intensité (A)	0,085	0,1	0,13
Débit maxi (m³/h)	88	167	265
Niveau sonore (dB(A))	33	34	37
Poids (kg)	0,60	0,74	0,96
Isolation	IP 34		

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	DESIGN 100 - 12V	DESIGN 125 - 12V
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation transfo	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Alimentation aérateur	12 V	
Consommation élec. (W)	14	16
Intensité (A)	1,5	1,7
Débit maxi (m³/h)	77	149
Niveau sonore (dB(A))	32	33
Poids (kg)	0,59	0,72
Isolation	IP 34	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

		K	KT	KTH
DESIGN 100	Ø 100	549018	549019	549020
		70,27	89,05	116,67
DESIGN 125	Ø 125	549027	549028	549029
		82,10	100,66	128,40
DESIGN 150	Ø 150	549036	549037	549038
		108,25	125,56	153,99

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

		K	KTH
DESIGN 100 - 12V	Ø 100	549021	549023
		131,79	179,31
DESIGN 125 - 12V	Ø 125	549030	549032
		144,66	188,82