

Design 12 V

Efficacité & élégance



LE + PRODUIT

- Version basse tension : 12V (transfo inclus)
- Sécurité optimale : idéal pour les installations salles de bains volume 1*
- Design moderne et esthétique
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 7 W

Design Alu

L'aération se fait discrète




LE + PRODUIT

- Design moderne avec finition alu brossé
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 7 W


DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
DESIGN 100 - 12V	100	152	120	126	30
DESIGN 125 - 12V	125	177	140	135	34



DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
DESIGN ALU 100	100	152	120	126	30
DESIGN ALU 125	125	177	140	135	34



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	DESIGN 100 - 12V	DESIGN 125 - 12V
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation transfo	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Alimentation aérateur	12 V	
Consommation élec. (W)	14	16
Intensité (A)	1,5	1,7
Débit maxi (m³/h)	77	149
Niveau sonore (dB(A))	32	33
Poids (kg)	0,59	0,72
Isolation	IP 34	

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	DESIGN ALU 100	DESIGN ALU 125
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Consommation élec. (W)	14	16
Intensité (A)	0,085	0,1
Débit maxi (m³/h)	88	167
Niveau sonore (dB(A))	33	34
Poids (kg)	0,60	0,74
Isolation	IP 34	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KTH
DESIGN 100 - 12V	Ø 100	587861	587862
		183,98	250,32
DESIGN 125 - 12V	Ø 125	587863	587864
		201,94	263,59

* Volume 1: installation autorisée au dessus de douche et baignoire

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH
DESIGN ALU 100	Ø 100	587865	587866	587867
		127,57	149,62	182,52
DESIGN ALU 125	Ø 125	587868	587869	587870
		151,76	173,80	206,87