

Inspire *L'ultra-silence d'exception*



LE PRODUIT

- Moteur très basse consommation : 7,5 W
- Très faible niveau sonore : 26 dB(A)
- Produit 2 en 1 : façade lisse amovible
- Clapet anti-retour de série
- Design et esthétique
- Entretien facilité

Emotion *L'aération haute-couture*




LE PRODUIT

- Design et finition luxe : façade en verre organique noir
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 14 W
- Faible niveau sonore : 33 dB(A)


DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	L	L1
INSPIRE 100	99	200	130	49



DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	L	L1
EMOTION 100	100	170	130	35
EMOTION 125	125	196	139	38



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	INSPIRE 100
Diamètre (mm)	Ø 100
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Consommation élec. (W)	7,5
Intensité (A)	0,05
Débit maxi (m³/h)	90
Niveau sonore (dB(A))	26
Poids (kg)	0,66
Isolation	IP 45

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	EMOTION 100	EMOTION 125
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Consommation élec. (W)	14	16
Intensité (A)	0,085	0,1
Débit maxi (m³/h)	88	167
Niveau sonore (dB(A))	33	34
Poids (kg)	0,60	0,74
Isolation	IP 34	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

		K	KT	KTH
INSPIRE 100	Ø 100	549070	549071	549072
		81,18	112,08	132,98

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

		K	KT	KTH
EMOTION 100	Ø 100	549073	549074	549075
		101,89	115,35	130,13
EMOTION 125	Ø 125	549076	549077	549078
		122,79	134,74	151,75