

VKO Pour conduits courts




LE + PRODUIT

- Pour conduits courts : jusqu'à 3 m
- Extraction ou insufflation d'air
- Compact
- Support de fixation inclus
- Installation multi-positions, intercalé sur la gaine
- Pour renouvellement d'air de 105 à 298 m³/h

DIMENSIONS (mm)

| | Ø D | Ø D1 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| VKO 100 | 100 | 104 | 160 | 144 | 114 | 91 | 31 | 45 | 29 |
| VKO 125 | 125 | 129 | 185 | 169 | 139 | 93 | 31 | 45 | 29 |
| VKO 150 | 150 | 154 | 200 | 184 | 163 | 108 | 46 | 45 | 29 |



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | VKO 100 | VKO 125 | VKO 150 |
|--------------------------------|----------------------|---------|---------|
| Diamètre (mm) | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 |
| Alimentation | 230 V – 1 Ph – 50 Hz | | |
| Consommation élec. (W) | 14 | 16 | 24 |
| Intensité (A) | 0,085 | 0,1 | 0,13 |
| Débit maxi (m ³ /h) | 105 | 185 | 298 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 37 | 38 | 40 |
| Poids (kg) | 0,41 | 0,48 | 0,80 |
| Isolation | IP X4 | | |

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

| | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 |
|-----|--------|--------|--------|
| VKO | 549055 | 549056 | 549057 |
| | 61,81 | 85,57 | 113,48 |

TT Expert Pour conduits longs




LE + PRODUIT

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 m
- 2 vitesses de série
- Installation multi-positions
- Pression statique disponible
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 145 à 520 m³/h
- Entretien simplifié : facilement démontable

DIMENSIONS (mm)

| | Ø D | B | H | L |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| TT EXPERT 100 | 96 | 167 | 190 | 246 |
| TT EXPERT 125 | 123 | 167 | 190 | 246 |
| TT EXPERT 150 | 146 | 223 | 250 | 295 |
| TT EXPERT 160 | 158 | 233 | 250 | 295 |



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | TT EXPERT 100 | | TT EXPERT 125 | |
|--------------------------------|-------------------------|------|---------------|------|
| Diamètre (mm) | Ø 100 | | Ø 125 | |
| Vitesses | min. | max. | min. | max. |
| Alimentation | 230 V – 1 Ph – 50/60 Hz | | | |
| Conso. élec. (W) | 21 | 33 | 23 | 37 |
| Intensité (A) | 0,11 | 0,21 | 0,18 | 0,27 |
| Débit maxi (m ³ /h) | 145 | 187 | 220 | 280 |
| Niveau sonore à 3 m (dB(A)) | 27 | 36 | 28 | 37 |
| Poids (kg) | 1,45 | | 1,79 | |
| Isolation | IP X4 | | | |

| | TT EXPERT 150 | | TT EXPERT 160 | |
|--------------------------------|-------------------------|------|---------------|------|
| Diamètre (mm) | Ø 150 / Ø 160 | | | |
| Vitesses | min. | max. | min. | max. |
| Alimentation | 230 V – 1 Ph – 50/60 Hz | | | |
| Conso. élec. (W) | 47 | | 60 | |
| Intensité (A) | 0,21 | | 0,27 | |
| Débit maxi (m ³ /h) | 405 | | 502 | |
| Niveau sonore à 3 m (dB(A)) | 33 | | 44 | |
| Poids (kg) | 3,19 | | 3,22 | |
| Isolation | IP X4 | | | |

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

| | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 160 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| TT EXPERT | 999209 | 999210 | 999211 | 999212 |
| | 175,26 | 227,51 | 254,98 | 255,01 |