

Aérateurs de conduits

VKO Pour conduits courts




LE PRODUIT

- Pour conduits courts : jusqu'à 3 ml
- Extraction ou insufflation d'air
- Compact
- Support de fixation inclus **NEW !**
- + ■ Installation multi-positions, intercalé sur la gaine
- Pour renouvellement d'air de 105 à 298 m³/h

DIMENSIONS en mm

	Ø D	Ø D1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
VKO 100	100	104	160	144	114	91	31	45	29
VKO 125	125	129	185	169	139	93	31	45	29
VKO 150	150	154	200	184	163	108	46	45	29



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	VKO 100	VKO 125	VKO 150
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz		
Consommation élec. (W)	14	16	24
Intensité (A)	0,085	0,1	0,13
Débit maxi (m³/h)	105	185	298
Niveau sonore (dB(A))	37	38	40
Poids (kg)	0,41	0,48	0,80
Isolation	IP X4		

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 100	Ø 125	Ø 150
VKO	549055	549056	549057
	44,27	61,30	81,29

TT Expert Pour conduits longs




LE PRODUIT

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série
- Installation multi-positions
- Pression statique disponible
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 145 à 520 m³/h
- Entretien simplifié : facilement démontable

DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	H	L
TT EXPERT 100	96	167	190	246
TT EXPERT 125	123	167	190	246
TT EXPERT 150	146	223	250	295
TT EXPERT 160	158	233	250	295



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	TT EXPERT 100		TT EXPERT 125	
Diamètre (mm)	Ø 100		Ø 125	
Vitesses	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz			
Conso. élec. (W)	21	33	23	37
Intensité (A)	0,11	0,21	0,18	0,27
Débit maxi (m³/h)	145	187	220	280
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	27	36	28	37
Poids (kg)	1,45			
Isolation	IP X4			

	TT EXPERT 150 / TT EXPERT 160			
Diamètre (mm)	Ø 150 / Ø 160			
Vitesses	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz			
Conso. élec. (W)	30		60	
Intensité (A)	0,17		0,27	
Débit maxi (m³/h)	405		520	
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	33		44	
Poids (kg)	2,65			
Isolation	IP X4			

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160
TT Expert	546191	546192	549045	546194
	125,55	162,98	182,65	182,68