

TT Pro Pour conduits longs



TT dB Forte atténuation acoustique



LE + PRODUIT


- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série : moteur basse consommation
- Installation multi-positions
- Pression statique disponible
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 830 à 2050 m³/h
- Entretien simplifié : facilement démontable

LE + PRODUIT

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série : moteur basse consommation
- Ultra silencieux : isolation 50 mm de laine minérale
- Installation multi-positions
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 170 à 1950 m³/h
- Disponible jusqu'au Ø 315


DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L
TT PRO 200	199	239	261	295.5
TT PRO 250	247	287	323	383
TT PRO 315	310	362	408	445




DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	B1	H	L
TT dB 100	100	-	207	224	502
TT dB 125	120	-	207	224	502
TT dB 150	150	-	253	273	606



TT dB 200	198	293	386	295	550
TT dB 250	248	358	445	360	658
TT dB 315	313	432	520	434	780



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	TT PRO 200		TT PRO 250	
	Ø 200		Ø 250	
Diamètre (mm)	Ø 200		Ø 250	
Vitesses	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz			
Conso. élec. (W)	76	108	125	177
Intensité (A)	0,34	0,48	0,54	0,79
Débit maxi (m³/h)	830	104	1110	1400
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	39	45	44	51
Poids (kg)	3,95		7,8	
Isolation	IP X4			

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	TT dB 100			TT dB 125			TT dB 150		
	Ø 100			Ø 125			Ø 150		
Vitesses	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50/60 Hz								
Conso. élec. (W)	9	13	21	9	13	21	25	46	51
Intensité (A)	0,81	0,09	0,1	0,81	0,09	0,1	0,2	0,21	0,24
Débit maxi (m³/h)	173	240	320	173	240	320	242	320	540
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	16	21	25	16	21	25	20	26	33
Poids (kg)	3,6			3,6			5		
Isolation	IP44								

	TT PRO 315	
	Ø 315	
Diamètre (mm)	Ø 315	
Vitesses	min.	max.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Conso. élec. (W)	230	320
Intensité (A)	1,0	1,42
Débit maxi (m³/h)	1570	2050
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	49	52
Poids (kg)	11,95	
Isolation	IP X4	

	TT dB 200		TT dB 250		TT dB 315	
	Ø 200		Ø 250		Ø 315	
Vitesses	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz					
Conso. élec. (W)	82	110	125	177	213	313
Intensité (A)	0,35	0,49	0,52	0,79	0,93	1,41
Débit maxi (m³/h)	810	1020	1050	1330	1530	1950
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	31	36	34	38	36	40
Poids (kg)	8,0		15,0		25,0	
Isolation	IP X4					

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 200	Ø 250	Ø 315
TT PRO	999213	999214	999215
	444,74	581,74	642,62

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315
TT dB	587845	587846	587847	549052	549053	549054
	284,59	343,95	472,66	623,60	693,21	916,12