

# TT Pro *Pour conduits longs*



LE PRODUIT +

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série : moteur basse consommation
- Installation multi-positions
- Pression statique disponible
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 830 à 2050 m³/h
- Entretien simplifié : facilement démontable

## DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	H	L
TT PRO 200	199	239	261	295.5
TT PRO 250	247	287	323	383
TT PRO 315	310	362	408	445

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	TT PRO 200		TT PRO 250	
	Ø 200	Ø 250	Ø 250	ErP ready
Diamètre (mm)	Ø 200			
Vitesses	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50 Hz			
Conso. élec. (W)	76	108	125	177
Intensité (A)	0,34	0,48	0,54	0,79
Débit maxi (m³/h)	830	1040	1110	1400
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	45	52	47	55
Poids (kg)	3,95		7,8	
Isolation	IP X4			

	TT PRO 315	
	Ø 315	ErP ready
Diamètre (mm)	Ø 315	
Vitesses	min.	max.
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50	
Conso. élec. (W)	230	320
Intensité (A)	1,0	1,42
Débit maxi (m³/h)	1570	2050
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	49	58
Poids (kg)	11,95	
Isolation	IP X4	

## GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 200	Ø 250	Ø 315
TT Pro	549046	549047	549048
	318,59	416,74	460,35

# TT dB *Forte atténuation acoustique*



LE PRODUIT +

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série : moteur basse consommation
- Ultra silencieux : isolation 50 mm de laine minérale
- Installation multi-positions
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 170 à 1950 m³/h
- Disponible jusqu'au Ø 315

## DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	B1	H	L
TT dB 100	98	215	243	237	505
TT dB 125	123	215	243	237	474
TT dB 150	147	247	274	260	580
TT dB 200	198	293	386	295	550
TT dB 250	248	358	445	360	658
TT dB 315	313	432	520	434	780

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	TT dB 100		TT dB 125		TT dB 150	
	Ø 100	Ø 125	Ø 125	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Vitesses	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50 Hz					
Conso. élec. (W)	24	26	25	29	45	52
Intensité (A)	0,10	0,11	0,11	0,13	0,20	0,23
Débit maxi (m³/h)	170	240	230	340	405	555
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	24	29	23	28	26	33
Poids (kg)	4,6		4,6		6,1	
Isolation	IP X4					

	TT dB 200		TT dB 250		TT dB 315	
	Ø 200	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 315	Ø 315
Vitesses	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50 Hz					
Conso. élec. (W)	78	110	127	178	213	313
Intensité (A)	0,35	0,49	0,52	0,79	0,93	1,41
Débit maxi (m³/h)	810	1020 m³/h	1050 m³/h	1330 m³/h	1530 m³/h	1950 m³/h
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	31	36	34	38	36	40
Poids (kg)	8,0		15,0		25,0	
Isolation	IP X4					

## GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315
TT dB	549049	549050	549051	549052	549053	549054
	203,87	246,39	338,58	446,71	496,58	656,27