

Conduit PE-HD et Système Indomo

Solution flexible annelée PE-HD



LE PRODUIT

- Système breveté Sanitized : fabrication 100% en matière noble (ni colorant, ni adjuvant)
- Très forte résistance à l'écrasement 450 Nm
- Sans odeurs, sans dégagement de solvants
- + ■ Qualité alimentaire sans émission de COV
- Traité antistatique et antibactérien (avec test laboratoire)
- Grande flexibilité du conduit
- Permet l'intégration des réseaux dans la structure de la construction
- Facilement nettoyable, très hygiénique
- Faible rugosité à l'intérieur donc moins de dépôt de poussière
- Très faibles pertes de charges
- Forte absorption du bruit
- Répartiteurs configurables, multipiquages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre intérieur | Ø 63 mm |
| Diamètre extérieur | Ø 75 mm annelé |
| Débit d'air préconisé | 30 à 40 m ³ /h |
| Plage d'utilisation | -20°C à + 60°C |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Rigidité max | SR 24 > 8KN / m ² |
| Rayon de courbure | environ 20 cm |
| Construction | PE-HD de haute densité |
| Conditionnement | Couronnes de 50 m |

CONDUITS, COLLIERS ET SUPPORTS

R 5.2



LFPE



CLAMP



JOINT 75

| | Ø (mm) | Réf. | €HT/pièce | | Ø (mm) | Réf. | €HT/pièce | | |
|---|---------|---------|-----------|--------|---|--|-------------|-------------|--------|
| Conduit flexible femelle circulaire en PE-HD Couronne lg 50 m | 63 Øint | 75 Øext | 771032 | 259,90 | Collier clips en PE-HD, à visser (Ø 8 mm) sur support | bleu | Ø 75 (ext.) | 548377 | 1,92 |
| | | | | | | Joins toriques Ø 75 mm (le sachet de 10) | | Ø 75 (ext.) | 548439 |

MANCHON, COUDE DE JONCTION MÂLE, RÉDUCTIONS, BOUCHONS MÉTALLIQUES

R 5.2

NPU



| | Ø (mm) | Réf. | €HT/pièce |
|--|--------|--------|-----------|
| Pièce de jonction mâle en acier Galva, avec joints Lindab Safe® et pattes de maintien du conduit | Ø 63 | 115757 | 18,18 |

BU



| | Ø (mm) | Réf. | €HT/pièce |
|---|--------|--------|-----------|
| Coude mâle à 90° en acier Galva, avec joints Lindab Safe® et pattes de maintien du conduit. | Ø 63 | 115755 | 33,54 |

RCU



EPF



| | Ø (mm) | Réf. | €HT/pièce |
|---|------------|--------|-----------|
| Réduction conique mâle en acier Galva, avec joints Lindab Safe® | Ø 80 / 63 | 256410 | 9,79 |
| | Ø 100 / 63 | 256411 | 10,31 |
| Bouchon femelle en acier Galva | Ø 63 | 231432 | 3,52 |




| | Réf. | €HT/pièce |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Manchon de jonction femelle Ø 75 mm | 551924 | 5,65 |
| Coude à petit rayon 90° Ø 75 mm | 551709 | 25,58 |
| Bouchon Ø 75 mm | 551647 | 6,80 |

**BOUCHES AVEC MANCHETTE COUDÉE Ø80,
MANCHETTES COUDÉES DE RACCORDEMENT POUR BOUCHE CIRCULAIRE Ø125**

Manchette à 90° en PE pour bouche Ø 125 mm, compatible avec bouche BOREA Ø125

VRPE



| | Ø d | L | H ₁ | H ₂ | Nb de piquages Ø 75 mm | R 5.2 |
|--|-----|-----|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| Manchette VRPE 2 piquages femelles et bouchon Ø 75 mm. 2 languettes de fixation par vis. | 125 | 217 | 285 | 95 | 2 | 548438 45,00 |
| Bouche BOREA seule Ø125 avec joint | | | | | | 545525 16,49 |

Bouche de soufflage Ø 80 mm BOREA avec manchon coudé,
raccordement sur conduit PE-HD Ø 75 ext

R 10.1



| | | |
|---|--------|-------|
| Bouche Boréa Ø 80 avec manchon coudé long. 300 mm | 551644 | 22,99 |
|---|--------|-------|

Bouche d'extraction Ø 80 mm
auto réglables Alizé 15 ou 30 m³/h avec manchon coudé,
raccordement du conduit PE-HD Ø 75 ext.

R 10.1



| | | |
|---|--------|-------|
| Bouche Alizé 15 m³/h Ø 80 avec manchon coudé long. 300 mm | 552279 | 35,03 |
| Bouche Alizé 30 m³/h Ø 80 avec manchon coudé long. 300 mm | 552280 | 35,03 |

PLÉNUMS DE RÉPARTITION MÉTALLIQUES EN LIGNE

MHU



| | Ø d1 | Ø d2 | Long. | Larg. | H | Nb de piquages Ø 63 mm par face latérale | Nb total de piquages Ø 63 mm | Réf. | €HT/pièce |
|--|------|------|-------|-------|-----|--|------------------------------|--------|-----------|
| Plénum en acier Galva avec piquages à joints Lindab Safe® Configuration en ligne | 125 | 63 | 270 | 184 | 138 | 3-0-0 | 3 | 115659 | 102,31 |
| | 125 | 63 | 518 | 184 | 138 | 6-0-0 | 6 | 116365 | 135,81 |
| | 160 | 63 | 518 | 184 | 173 | 6-0-0 | 6 | 112963 | 152,82 |
| | 160 | 63 | 685 | 184 | 173 | 8-0-0 | 8 | 115658 | 193,10 |

Composants de ventilation

PLÉNOMS DE RÉPARTITION MÉTALLIQUES À 90°

R 5.2



MCU

| | Ø d1 | Ø d2 | Long. | Larg. | H | Nb de piquages Ø 63 mm par face latérale | Nb total de piquages Ø 63 mm | Réf. | €HT/pièce |
|--|------|------|-------|-------|----|--|------------------------------|--------|-----------|
| Plénum en acier Galva avec piquages à joints Lindab Safe®. Configuration 90° | 125 | 63 | 520 | 185 | 88 | 6-0-0-0 | 6 | 112953 | 118,58 |
| | 160 | 63 | 520 | 185 | 88 | 6-0-4-0 | 10 | 750644 | 126,56 |
| | 160 | 63 | 275 | 275 | 88 | 2-2-2-2 | 8 | 112954 | 123,41 |



MRU

| | Ø d1 | Ø d2 | Long. | Larg. | H | Nb de piquages Ø 63 mm par face latérale | Nb total de piquages Ø 63 mm | Réf. | €HT/pièce |
|---|------|------|-------|-------|----|--|------------------------------|--------|-----------|
| Piquage principal à droite Plénum en acier Galva avec piquages à joints Lindab Safe®. Configuration 90° | 125 | 63 | 1072 | 183 | 88 | 10-0-0-0 | 10 | 112958 | 184,31 |
| | 160 | 63 | 1293 | 183 | 88 | 12-0-0-0 | 12 | 112956 | 204,23 |




MLU

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----|------|-----|----|----------|----|--------|--------|
| Piquage principal à gauche Plénum en acier Galva avec piquages à joints Lindab Safe®. Configuration 90° | 125 | 63 | 1072 | 183 | 88 | 10-0-0-0 | 10 | 112962 | 184,31 |
| | 160 | 63 | 1293 | 183 | 88 | 12-0-0-0 | 12 | 112960 | 204,23 |

PLÉNOMS MÉTALLIQUES ISOLÉS MODULABLES (90° OU EN LIGNE)

R 5.2



| | Larg. | H | Prof. | Réf. | €HT/pièce |
|--|-------|-----|-------|--------|-----------|
| Répartiteur métallique isolé 5 piquages Ø 75 mm ext. raccordement Ø 160 mm (équipé de 5 piquages à monter) | 300 | 220 | 320 | 552043 | 282,53 |
| Répartiteur métallique isolé 10 piquages Ø 75 mm ext. raccordement Ø 160 mm (équipé de 10 piquages à monter) | 605 | 220 | 320 | 552044 | 398,79 |

PLÉNOMS DE SOUFFLAGE / REPRISSE D'AIR À 90° POUR BOUCHE CIRCULAIRE

R 5.2



PVCU

| | Ø d1 | Ø d2 | Long. | Larg. | H | Nb de piquages Ø 63 mm par face latérale | Nb total de piquages Ø 63 mm | Réf. | €HT/pièce |
|---|------|------|-------|-------|----|--|------------------------------|--------|-----------|
| Plénum en acier Galva avec piquages à joints Lindab Safe®. Emboîtement de la bouche circulaire directement sur le manchon femelle | 80 | 63 | 184 | 182 | 68 | 1-0-0-0 | 1 | 499503 | 52,07 |
| | 80 | 63 | 206 | 204 | 68 | 2-0-0-0 | 2 | 499504 | 135,89 |
| | 125 | 63 | 206 | 204 | 68 | 2-0-0-0 | 2 | 885379 | 131,97 |
| | 125 | 63 | 297 | 295 | 68 | 3-0-0-0 | 3 | 885380 | 166,24 |



PLVCU

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|----|---------|---|--------|--------|
| Plénum à manchon long en acier Galva avec piquages à joints Lindab Safe®. Emboîtement de la bouche circulaire directement sur le manchon femelle, qui peut être découpé à la longueur souhaitée. | 80 | 63 | 206 | 204 | 70 | 2-0-0-0 | 2 | 499506 | 130,11 |
| | 125 | 63 | 206 | 204 | 70 | 2-0-0-0 | 2 | 495335 | 138,24 |
| | 125 | 63 | 297 | 295 | 70 | 3-0-0-0 | 3 | 495336 | 184,96 |