

Centrales double-flux tertiaires

CDF HR FIRST

< 3500 m³/h - Contre-courant - Action



NEW !



BATIMENT
TERTIAIRE



ECONOMIE
D'ENERGIE







CONFORT



RECUPERATION

- Double-flux économique
- Double-peau isolation 25 mm
- Echangeur à plaques en aluminium, contre-courant, haut rendement, à faible perte de charge
- Efficacité thermique jusqu'à 85 %
- Fonctionnement multi vitesse par télécommande ou signal externe 0-10V
- By-pass 100%, livré monté, installé
- Filtration fine F7 sur l'air neuf
- Avec ou sans batterie intégrée
- Version horizontale ou verticale
- Régulation EVOD communicante Modbus
- Installation sur pieds ou suspendues, intérieure ou extérieure avec toit pare-pluie
- Raccordement des gaines en ligne avec position de certains piquages configurables sur site
- Régulation EVO avec télécommande déportée

DIMENSIONS en mm



- ⇐ Aspiration air neuf
- ⇐ Soufflage air neuf
- ⇐ Reprise air vicié
- ⇐ Rejet air vicié

VERSION HORIZONTALE

Taille	débits m³/h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
04	400	450	1420	900	225	232	520	550	150	150	737
07	700	550	1420	900	275	232	520	550	170	170	737
18	1800	840	1800	1110	420	285	625	655	255	255	948
26	2600	1050	2180	1340	525	342	735	775	219	319	1203
33	3300	1050	2180	1340	525	342	735	775	219	319	1203

Taille	L	M	N	ØP	ØQ	ØR	S	T	U	V	Poids (kg*)
04	683	263	637	200	1/2"	1/2"	60	41	174	98,5	99
07	683	263	637	250	1/2"	1/2"	60	41	174	115	115
18	852	273	837	315	1/2"	1/2"	60	41	174	100	276
26	977	365	975	400	1/2"	3/4"	60	41	174	100	363
33	977	365	975	400	1/2"	3/4"	60	41	174	100	379

*Poids de l'unité sans batterie

VERSION VERTICALE

Taille	débits m³/h	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
04	400	450	1420	900	225	232	520	550	150	150	808,5
07	700	550	1420	900	275	232	520	550	170	170	808,5
18	1800	840	1800	1110	420	285	625	655	255	255	1010
26	2600	1050	2180	1340	525	342	735	775	219	319	1175
33	3300	1050	2180	1340	525	342	735	775	219	319	1175

Taille	L	M	N	ØP	ØQ	ØR	S	T	U	V	Poids (kg*)
04	611	200	1/2"	1/2"	60	41	174	100	99	98,5	99
07	611	250	1/2"	1/2"	60	41	174	100	115	115	115
18	790	315	1/2"	1/2"	60	41	174	100	276	100	276
26	1005	400	1/2"	3/4"	60	41	174	100	363	100	363
33	1005	400	1/2"	3/4"	60	41	174	100	379	100	379

*Poids de l'unité sans batterie

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (COMMUNES AUX 2 VERSIONS)

	Groupe moto-ventilateurs					Batterie intégrée				
	D 04	D 07	D 18	D 26	D 33	DI 04	DI 07	DI 18	DI 26	DI 33
Alimentation	Mono 230 V					Mono 230 V			Tri 400 V	
Puissance (kW)	2 x 0,15	3 x 0,29	4 x 0,373	5 x 0,55	6 x 0,75	2	4	6	8	12
Intensité Max (A)	2 x 0,66	3 x 1,28	4 x 2,75	5 x 4	6 x 7,8	8,5	17,5	26	11,5	17,5

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

VERSION HORIZONTALE

SANS batterie

CDF HR FIRST D 04 HG EVO		5 789,50
CDF HR FIRST D 07 HG EVO		6 523,10
CDF HR FIRST D 18 HG EVO	nous consulter	8 994,90
CDF HR FIRST D 26 HG EVO		13 108,70
CDF HR FIRST D 33 HG EVO		15 638,40

AVEC batterie électrique de post chauffe

CDF HR FIRST DI 04 HG EVO		6 547,14
CDF HR FIRST DI 07 HG EVO		7 462,01
CDF HR FIRST DI 18 HG EVO	nous consulter	10 303,02
CDF HR FIRST DI 26 HG EVO		14 975,40
CDF HR FIRST DI 33 HG EVO		17 949,65

VERSION VERTICALE

SANS batterie

CDF HR FIRST D 04 VG EVO		5 914,71
CDF HR FIRST D 07 VG EVO		6 648,19
CDF HR FIRST D 18 VG EVO	nous consulter	9 120,09
CDF HR FIRST D 26 VG EVO		13 288,49
CDF HR FIRST D 33 VG EVO		15 818,09

Autres tailles et modèles : nous consulter.

AVEC batterie électrique de post chauffe

CDF HR FIRST DI 04 VG EVO		6 672,30
CDF HR FIRST DI 07 VG EVO		7 587,24
CDF HR FIRST DI 18 VG EVO	nous consulter	10 428,24
CDF HR FIRST DI 26 VG EVO		15 155,19
CDF HR FIRST DI 33 VG EVO		18 129,41