

CONDUITS RIGIDES SPIRALÉS GALVA

SR



LE + PRODUIT

- Conduits femelles, s'emboîtent sur les accessoires mâle Lindab SAFE® et VENT
- Longueur standard 3 m. Disponible en élément d'étage de 2,47 m pour l'habitat collectif
- Tôle d'acier galvanisé Z275
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Conduits conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)
- Au-delà du Ø 250 mm, les conduits sont double nervurés pour une meilleure rigidité

En acier galvanisé

R 1.1.a

Diamètre (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355
Epaisseur (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Poids moyen (kg/ml)	1,1	1,4	1,7	2,2	3,5	4,3	5,4	6,1
Tube	224923	224925	224927	224929	224931	224933	224935	224937
Longueur standard 3 m	27,60	27,94	28,88	38,12	49,01	62,28	79,31	87,92
Elément d'étage	545318	545320	545321	545323	545324	545325	545335	545336
Longueur 2,47 ml	23,18	23,47	24,07	31,84	39,43	50,17	61,74	68,96

En acier galvanisé

R 1.1.b

Diamètre (mm)	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630	Ø 710	Ø 800
Epaisseur (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1
Poids moyen (kg/ml)	9,2	10,4	11,5	14,5	16	23
Tube	224939	224940	224941	224943	224982	224983
Longueur standard 3 m	121,68	126,48	152,15	188,42	265,56	318,48
Elément d'étage	547296	545343	545354	547899	548379	548380
Longueur 2,47 ml	101,25	110,40	121,43	156,47	220,42	264,34

CONDUITS RIGIDES SPIRALÉS ALUMINIUM

SR ALU



LE + PRODUIT

- Longueur standard 3 m. Disponible en élément d'étage de 2,47 m pour l'habitat collectif
- Aluminium de type 1050A-H18, conforme aux exigences du DTU 68.3 P1-2 §3.3 pour VMC GAZ
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Conduits conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)
- Étanchéité nécessaire par mastic ou bande adhésive

En aluminium

R 3.1

Diamètre (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500
Epaisseur (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
Tube	774401	774427	774479	774556	774616	774674	774749	774777	225247	774827	774850
Longueur standard 3 m	44,23	49,61	60,70	76,61	96,75	120,84	186,69	216,85	241,36	269,98	305,32
Elément d'étage	-	-	546808	546809	546810	546811	546812	546813	546814	546815	546816
Longueur 2,47 ml	-	-	50,23	63,08	79,69	99,52	153,79	178,86	198,90	222,34	253,42