

WH25 – WH45

Clapets coupe-feu circulaires



LE + PRODUIT

- Etanchéité à l'air classe C selon la NF EN 1751
- Epaisseur réduite de la lame mobile (25 mm) = faible perte de charge pour WH25
- Etanchéité à l'air classe C selon la NF EN 1751
- Bobine bi-tension 24/48V automatique
- Joint intumescent pour l'étanchéité à chaud
- Montage avec une inclinaison possible de l'axe de 0° à 360°
- Epaisseur réduite de la lame mobile (25 mm) = faible perte de charge pour WH25
- Résistance au feu : 2h sous 500 Pa pour WH25 et 3h sous 500 pour WH45

PRÉSENTATION

- Arrêt de la propagation du feu et des fumées par les installations de VMC ou de traitement d'air dans les logements collectifs, les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et les Etablissements Recevant du Public (ERP)
- Raccordement sur les conduits de ventilation circulaires au niveau des passages de parois afin d'en rétablir le degré coupe-feu
- Mécanisme modulaire, entièrement hors du mur, allant du simple fusible thermique (auto commandé) jusqu'au réarmement motorisé (télécommandé)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Clapets certifiés CE & NF (certificat N° 09/04.03) pour WH25 et N° 09/04.01 pour WH45
- Disponibles du Ø 100 à 315 mm pour WH25 et Ø 355 à 630 pour WH45
- Tunnel en acier galvanisé
- Lame fine en matériau réfractaire

MÉCANISMES DE DÉCLENCHEMENT

- Mécanisme basique BF autocommandé : ferme la lame automatiquement si la température dépasse 70°C dans le conduit
- Mécanisme magnétique MF entièrement évolutif : autocommandé de base, et option de déclenchement télécommandé par ordre extérieur. Réarmement manuel ou par moteur (MFA). Positionnement de la lame : contacts début et fin de course unipolaires ou bipolaires.

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 12.1

WH25 sans bobine sans contacts télécommandé	Ø 125 mm	950014	248,16
	Ø 160 mm	950015	256,98
	Ø 200 mm	950016	265,86
	Ø 250 mm	950017	283,56
	Ø 315 mm	950018	299,91

WH45 sans bobine sans contacts autocommandé	Ø 355 mm	950079	444,72
	Ø 400 mm	950080	478,31
	Ø 450 mm	950081	515,95
	Ø 500 mm	950082	582,62
	Ø 630 mm	950085	696,64

POUR SERIE 25 :

Kit canne thermique WKDISF 70	697931	30,80
Kit bobine à émission 24 V 48 V + contacts débuts et fin de course unipolaires + carte mère WKMFG 2448	697920	353,10
Kit bobine à rupture 24 V 48 V + contacts débuts et fin de course unipolaires + carte mère WKMFA 2448	697921	353,10
Kit moteur de réarmement WKMTF 25	697919	858,00

POUR SERIE 45 :

Kit canne thermique WKDISF 70	697931	30,80
Kit bobine à émission 24 V 48 V + contacts débuts et fin de course unipolaires + carte mère WKMFG 2448	697932	403,70
Kit bobine à rupture 24 V 48 V + contacts débuts et fin de course unipolaires + carte mère WKMFA 2448	697933	403,70
Kit moteur de réarmement WKMTF 45	697930	858,00