

SC 120 - SC 90 - SC 0

Clapets terminaux coupe-feu et pare-flammes circulaires



BATIMENT
TERTIAIRE




HABITAT
COLLECTIF

LE + PRODUIT

- Autocommandé par fusible thermique : ferme les lames automatiquement sit la température dans le conduit dépasse 70°C
- Installation sur paroi horizontale ou verticale
- Facilité d'installation dans un manchon MMBCFU
- Montage direct sur gaine Galva rigide possible
- Gamme certifiée CE et NF (certificat n°05/27.03)



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



ØD (mm)	SC120		SC90		SC0	
	x (mm)	Poids (kg)	x (mm)	Poids (kg)	x (mm)	Poids (kg)
Ø 100	20	0,245	20	0,245	18	0,220
Ø 125	33	0,350	33	0,350	31	0,250
Ø 160	51	0,490	51	0,490	49	0,340
Ø 200	71	0,655	71	0,655	69	0,470

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 12.1.a

Coupe-feu 2h

SC120 100	Ø 100	546273	92,49
SC120 125	Ø 125	546274	106,91
SC120 160	Ø 160	546275	127,10
SC120 200	Ø 200	546276	158,52

Coupe-feu 1h30

SC90 100	Ø 100	546280	59,51
SC90 125	Ø 125	546281	68,42
SC90 160	Ø 160	546282	82,88
SC90 200	Ø 200	546283	97,13

Pare-flammes 2h

SC0 100	Ø 100	697182	46,96
SC0 125	Ø 125	546284	65,45
SC0 160	Ø 160	546285	69,41
SC0 200	Ø 200	546286	78,32