

HABITAT INDIVIDUEL

Bouche d'extraction et de soufflage fixe, en plastique

TP 80 - TP 125



disponible avec manchon
dalle et manchon coudé



Les bouches plastiques TP 80 - TP 125 peuvent être utilisées aussi bien en extraction qu'en soufflage pour la ventilation en habitat individuel.

Ces bouches sont le plus souvent associées à des groupes de vmc simple flux ou double flux autorégulés (débits calibrés directement sur les groupes de vmc ou sur répartiteurs spécifiques). Elles s'installent en mur ou en plafond.



Matière plastique, très bonne résistance à l'humidité

Extraction et soufflage

Esthétique et économique

Très faible perte de charge

3 types de manchettes de raccordement



88

Tarifs
p 93

DESCRIPTION

- Bouche terminale à ailettes fixes, à très faible perte de charge
- Manchette de raccordement (3 modèles)

CONSTRUCTION

- Polystyrène choc de couleur blanche pour la bouche et noir pour les manchettes

GAMME

Bouche ø 80 mm (extraction sanitaire et soufflage en séjours, chambres, bureaux)

Bouche ø 125 mm (extraction cuisine principalement)

3 types de manchette de raccordement :

- placo 3 griffes à joint (la plus utilisée)
- traversée de dalle à joint
- coudée (uniquement en ø 80)



MISE EN ŒUVRE

Installation murale ou en plafond. Les manchettes placo et de traversée de dalle ø 80 et ø 125 mm nécessitent respectivement un perçage de ø 85 et ø 130 mm. La manchette coudée ø 80 est idéale pour une intégration en doublage ou faux-plafond et permet de faire un coude à 90° dans un minimum d'espace.



HABITAT INDIVIDUEL

Bouche d'extraction et de soufflage fixe, en plastique


TP 80 - TP 125

DIMENSIONS

	Dimensions en mm		
	A	B	C
TP 80	103	118	13
TP 125	163	180	21



Manchette TP 80		Dimensions en mm			
		ø D1	ø D2	H	P
Manchette placo ø 80		78	99	100	
Manchette dalle ø 80		78	98	275	
Manchette coudée ø 80		80	80	300	120



Manchette TP 125		Dimensions en mm		
		ø D1	ø D2	H
Manchette placo ø 125		122	159	100
Manchette dalle ø 125		122	154	275

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

TP 80	Extraction			Soufflage	
	Débit m³/h	Perte de charge Pa	Lw Niveau de puissance Acoustique dB(A)	Perte de charge Pa	Lw Niveau de puissance Acoustique dB(A)
	15	<2	< 20	<2	< 20
	30	8	21	5	22
	45	18	26	10	30
	60	28	28		

TP 125	Extraction			Soufflage	
	Débit m³/h	Perte de charge Pa	Lw Niveau de puissance Acoustique dB(A)	Perte de charge Pa	Lw Niveau de puissance Acoustique dB(A)
	45	3	< 20	<2	<20
	60	4	< 20	<2	<20
	90	8	23	4	25
	120	16	26		
	150	23	31		

89

Tarifs
p 93