

Collecteur géothermique à air

La solution de confort entièrement naturelle



HABITAT INDIVIDUEL



RECUPERATION



ECONOMIE D'ÉNERGIE

LE + PRODUIT

- Maintien d'une température de confort optimum de l'habitation toute l'année
- Qualité alimentaire
- Antistatique
- Forte résistance à l'écrasement
- Manutention et installation facilités : livré en 2 couronnes de 25 ml avec manchon de jonction et de traversée de mur
- A associer à une borne prise d'air et à un système de VMC simple-flux ou double-flux

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.2

COLLECTEUR GÉOTHERMIQUE À AIR



2 couronnes de 25 ml avec 1 manchon de jonction et 1 traversée de mur

ENS-LFPE

Ø 200 mm

551694

1 868,00

BORNE DE PRISE D'AIR



En acier Inox (filtre à poche G3 intégré)

BORNE

551645

1 597,05

En acier Galva à peindre (filtre à poche G3 intégré)

BORNE

551646

1 033,20

Filtre de rechange (lot de 3)

FILTER

551769

104,40

ENSEMBLE COMPLET DE RÉGULATION

Permutation automatique prise d'air collecteur / air ext.

REGUL

552039

1 288,00

RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS

Double té de purge Ø 200 mm avec trappe d'accès et siphon

TEPURGE

552068

411,55

REGARD Ø 300 MM

Raccordement sous prise d'air

REGARD

Ht 1,5 à 3,3 m

552037

1 968,00

Raccordement intermédiaire

REGARD

Ht 1,5 à 4,3 m

552038

1 564,00

