

BATIMENT TERTIAIRE

Caissons d'extraction ou de soufflage à transmission

TARIFS



VERSION L



VERSION D



Modèles	VMCT	VMCT	VMCT
transmission poulie/courroie	3000 CL	4000 CL	5000 CL
standard 1 vitesse tri 400 V	507071	507072	507073
avec disjoncteur magnétothermique	1376,60	1483,82	1599,33
équipé d'un moteur 1500/750 tr/mn	507081	507082	507083
2 vitesses tri 400 V	2003,27	2160,76	2281,66
avec 2 disjoncteurs 1500/1000 tr/mn	507091	507092	507093
magnétothermiques	2077,82	2342,99	2463,79

Modèles	VMCT	VMCT	VMCT
transmission poulie/courroie	3000 CD	4000 CD	5000 CD
standard 1 vitesse tri 400 V	507101	507102	507103
avec disjoncteur magnétothermique	1387,26	1494,48	1600,20
équipé d'un moteur 1500/750 tr/mn	507111	507112	507113
2 vitesses tri 400 V	2014,64	2172,01	2285,89
avec 2 disjoncteurs 1500/1000 tr/mn	507121	507122	507123
magnétothermiques	2088,97	2354,14	2468,12

Accessoires pour caisson à transmission poulie/courroie	VMCT	VMCT	VMCT
	3000 CL/CD	4000 CL/CD	5000 CL/CD
plots antivibratiles (les 4 unités)	511161	511161	511161
	18,36	18,36	18,36
interrupteur de proximité pour moteur 1 vitesse	511151	511151	511151
	74,52	74,52	74,52
interrupteur de proximité pour moteur 2 vitesses	511153	511153	511153
	166,61	166,61	166,61
coffret autotransfo 5 positions triphasé 400 V	511243	511244	511244
intensité maxi.	3 A	5 A	5 A
dépressostat monté dans le caisson	511171	511171	511171
	123,59	123,59	123,59
kit dépressostat (à monter)	511181	511181	511181
	110,42	110,42	110,42
supplément isolation laine de verre 25 mm	511195	511195	511195
	232,24	232,24	232,24
moteur de secours triphasé 1 vitesse	511251	511253	511253
	303,69	419,53	419,53
moteur de secours 2 vitesses triphasé	<ul style="list-style-type: none"> • 1500/750 tr/mn 511261 • 1500/1000 tr/mn 511271 	<ul style="list-style-type: none"> • 1500/750 tr/mn 511263 • 1500/1000 tr/mn 511273 	<ul style="list-style-type: none"> • 1500/750 tr/mn 511263 • 1500/1000 tr/mn 511273
	559,11	614,07	614,07
	648,97	798,20	798,20
courroie de secours	511281	511281	511281
	37,84	37,84	37,84
supplément moteur mono 230 V 1500 tr/mn	511291	511293	511293
	159,64	173,01	173,01
coffret autotransfo 5 positions mono 230 V	511064	511067	511067
intensité maxi.	5 A	10 A	10 A
moteur de secours mono 230 V	511301	511303	511303
	592,53	592,53	592,53

En mm	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 500
manchette souple MO (livrée avec colliers)	568013	568015	568017	568021
	54,25	57,40	63,42	72,38