

Conduits flexibles et semi-rigides

CONDUITS FLEXIBLES ET SEMI-RIGIDES ALUMINIUM

Conduit souple en aluminium simple, classé M0 **SRFA M0**

Longueur 10 ml, compressée à 1 ml en carton individuel

R 6.3

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	545087	545075	545076	545077	545078	545079	545080	545081	545082	545083	545084	545086
	44,03	52,36	63,22	79,13	94,20	113,63	165,86	190,36	233,16	289,34	310,75	352,70

NEW !

Conduit souple micro-perforé isolé phonique en aluminium ECOSOFT, classé M0/M1 **SRFAEPH MOM1**

Isolation phonique par laine de verre - Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel

R 6.3

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Isolation 25 mm	548178	548179	548180	548181	548182	548183	548184	548185	548186	548187	548188	548190
	98,40	119,25	139,85	156,58	198,52	241,57	434,80	382,47	434,81	544,77	671,70	781,42
Isolation 50 mm	548645	548646	548647	548648	548649	548650	548651	548652	548653	548654	548655	548656
	140,34	168,76	199,26	217,10	275,64	345,02	444,65	461,25	599,38	750,05	924,84	944,76

GAINES ALUMINIUM FLEXIBLES

Conduit semi-rigide aluminium, classé A1 (ancien M0) **SRFAC A1**

Longueur 3 ml compactée

R 6.2

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	546111	546097	546099	546101	546102	546103	546104	546105	546106	546107	546108	546110
	12,45	14,60	18,82	26,76	29,05	47,35	65,87	84,68	102,28	125,44	158,69	252,04

Conduit flexible aluminium spécial VMC gaz, classé A1 (ancien M0) **SRFGAZ+ A1**

Pour le raccordement Bouche - Colonne - Longueur 3 m

R 6.2

Ø int. / Ø ext. (mm)	Ø 125 / Ø 131
	548588
	83,42

Conduit flexible aluminium spécial VMC gaz, classé A1 (ancien M0) **SRFGAZ A1**

Pour le raccordement Chaudière - Bouche - Longueur 1,5 m

R 6.2

Ø int. / Ø ext. (mm)	Ø 118 / Ø 125
	546112
	34,85

Conduit flexible galvanisé, classé A1 (ancien M0) **SRFG A1**

Longueur 3 ml compactée du Ø 80 au Ø 250 - Longueur 3 ml non compactée du Ø 315 au Ø 630

R 6.2

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	546131	547406	546116	546119	546121	546122	546123	546124	546125	546126	546127	546129
	26,13	29,67	34,08	41,96	51,39	90,42	130,82	150,33	169,26	232,70	286,51	397,54

GAINES ALUMINIUM SEMI-RIGIDES

Conduit semi-rigide aluminium, classé A1 (ancien M0) **SRFACPH A1**

Isolation phonique par laine de verre 25 mm Conduit intérieur perforé - Longueur 3 ml non compactée

R 6.2

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400
	546142	546132	546133	546135	546136	546137	546138	546139	546140
	82,10	97,27	106,60	126,08	146,58	189,63	364,90	408,98	464,33