

COMPOSANTS DE RÉSEAUX

Conduits flexibles aluminium

QUALIGAZ



HABITAT
INDIVIDUEL



HABITAT
COLLECTIF

Utilisé pour l'évacuation des produits de combustion en VMC Gaz, le conduit QUALIGAZ est utilisé spécialement dans les installations de VMC Gaz en logements collectifs ou individuels.

Très flexible, il permet de raccorder très facilement l'évacuation de la chaudière gaz sur la bouche thermoréglable gaz. Il s'utilise sur des portions de réseaux courts.



Spécial raccordement chaudière gaz / bouche thermoréglable gaz
Classement au feu : M0 (incombustible)
Conforme aux exigences du DTU 68.2 relatifs à la VMC gaz
Marquage QUALIGAZ

DESCRIPTION

- Conduit flexible de raccordement chaudière gaz / bouche thermoréglable gaz
- Classement au feu M0 (incombustible)
- Très bonne résistance aux fortes températures et à la corrosion
- Plage d'utilisation en température : - 30°C à + 250 °C et ponctuellement jusqu'à 400°C en pointe
- Rayon de courbure : quel que soit Ø, R = 1 D

CONSTRUCTION

- Feuillard en aluminium ondulé serti en spirale, épaisseur 0,15 mm

GAMME

Diamètre Ø 118 int. / 125 ext.
Disponibilité en longueur de 1,5 m

CONDITIONNEMENT

Longueur de 1,5 m, livrée compactée en 30 ou 40 cm

MONTAGE

Interdit en VMC gaz condensation. Il permet le raccordement de la chaudière gaz sur la bouche thermoréglable gaz avec une longueur maximum de 1,5 m.

Le montage sur accessoires standards nécessite l'emploi de mastic d'étanchéité et de ruban adhésif.

Pour une installation soignée, nous préconisons l'utilisation d'attaches gaines ou de colliers universels.

ACCESSOIRES



Attache gaine permet de fixer et d'étancher les différents raccordements de gaines flexibles



Mastic d'étanchéité permet d'assurer l'étanchéité entre le conduit et l'accessoire standard



Collier universel permet de fixer et d'étancher les différents raccordements de gaines flexibles



Ruban adhésif permet de parfaire l'étanchéité et assure la finition du raccord entre le conduit et l'accessoire standard

393

Tarifs
p 397