



Composants de réseaux aérauliques

CONDUITS FLEXIBLES ALUMINIUM

SRFA M0 Conduit souple en aluminium simple, classé M0
Longueur 10 ml, compressée à 1 ml en carton individuel

R 6.3

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	545087	545075	545076	545077	545078	545079	545080	545081	545082	545083	545084	545086
	46,23	54,98	66,38	83,09	98,90	119,31	174,16	199,88	244,82	303,81	326,28	370,34

CONDUITS FLEXIBLES SEMI-RIGIDES

SRFAC A1 Conduit semi-rigide aluminium, classé A1 (ancien M0)
Longueur 3 ml compactée

R 6.2

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	546111	546097	546099	546101	546102	546103	546104	546105	546106	546107	546108	546110
	13,07	15,33	19,76	28,10	30,50	49,72	69,16	88,91	107,39	131,71	166,62	264,64

SRFGAZK A1 Conduit flexible aluminium spécial VMC gaz, classé A1 (ancien M0)
Pour le raccordement Bouche - Colonne - Longueur 1,5 m

R 6.2

Ø int. / Ø ext. (mm)	Ø 125 / Ø 132
	546096
	41,52

SRFGAZ A1 Conduit flexible aluminium spécial VMC gaz, classé A1 (ancien M0)
Pour le raccordement Chaudière - Bouche - Longueur 1,5 m

R 6.2

Ø int. / Ø ext. (mm)	Ø 118 / Ø 125
	546112
	30,70

SRFG A1 Conduit flexible galvanisé, classé A1 (ancien M0)
Longueur 3 ml compactée du Ø 80 au Ø 250 - Longueur 3 ml non compactée du Ø 315 au Ø 630

R 6.2

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	546131	547406	546116	546119	546121	546122	546123	546124	546125	546126	546127	546129
	27,44	31,15	35,78	44,06	53,96	94,94	137,36	157,85	177,72	244,34	300,84	417,41

CONDUITS FLEXIBLES ALUMINIUM ISOLÉS



sans odeur | doux pour la peau | sans colorants | sans acrylique
composants recyclés | sans phenol | pas de sensation de démangeaison

Pour une meilleure Qualité d'Air Intérieur

L'isolation des flexibles isolés Ecosoft intègre le nouveau liant technique haute performance ECOSE®. La technologie ECOSE® est le fruit de 5 années de recherches intensives. Ce liant est fabriqué à partir de **matériaux organiques renouvelables** lui donnant sa couleur caractéristique brune.

L'isolation à base de laine de verre Ecosoft offre de **hautes performances thermiques et acoustiques** pour les réseaux de ventilation, de traitement d'air et de climatisation.

La nouvelle laine de verre Ecosoft est fabriquée à base de sable et de bouteilles de verre recyclées le tout associé à la technologie de liant ECOSE®. Elle **ne contient ni colorants artificiels ni formaldéhydes ajoutés** et offre un **confort de mise en œuvre inégalé pour les installateurs** car il n'est pas irritant.

Elle bénéficie de **la meilleure classe d'émission de COV* (A+)**, en répondant à la norme ISO 16 000.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Très faibles émissions de :

- formaldéhyde
- acétaldéhyde
- toluène
- tétrachloroéthylène
- xylène
- 1,2,4-triméthylbenzène
- 1,4-dichlorobenzène
- éthylbenzène
- 2-butoxyéthanol
- styrène
- COV*

Sans de dégagement de composés Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques (CMR)

- trichloréthylène
- benzène
- phtalate de bis (2-éthylhexyle)
- phtalate de dibutyleCOV*

* COV : Composés Organiques Volatiles

SRFAEPH M0M1 Conduit souple micro-perforé isolé phonique en aluminium ECOSOFT, classé M0/M1

Isolation phonique par laine de verre - Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel

R 6.3

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Isolation 25 mm	548178	548179	548180	548181	548182	548183	548184	548185	548186	548187	548188	548190
	103,32	125,21	146,84	164,41	208,45	253,65	357,57	401,59	456,55	572,01	705,29	820,49
Isolation 50 mm	548645	548646	548647	548648	548649	548650	548651	548652	548653	548654	548655	548656
	147,36	177,19	209,22	227,95	289,43	362,27	466,88	484,31	629,35	787,56	971,08	992,00

SRFAOPH M0M1 Conduit souple micro-perforé isolé phonique Ouate en aluminium, classé M0/M1

Isolation phonique et thermique par fibre de polyester blanc Ouate épaisseur 25 mm recouverte d'un pare-vapeur aluminisé M1
Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel

R 6.3

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Isolation 25 mm	996500	996501	996502	996503	996504	996505	996506	996507	996508	996509	996510	996512
	114,80	127,72	149,78	167,20	211,24	258,70	364,72	409,63	465,68	583,45	719,39	836,90

CONDUITS ALUMINIUM SEMI-RIGIDES ISOLÉS

SRFACPH A1 Conduit semi-rigide aluminium, classé A1 (ancien M0)

Isolation phonique par laine de verre 25 mm - Conduit intérieur perforé - Longueur 3 ml non compactée

R 6.2

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400
Isolation 25 mm	546142	546132	546133	546135	546136	546137	546138	546139	546140
	86,21	102,14	111,93	132,38	153,90	199,11	383,15	429,42	487,54

CONDUITS RIGIDES SPIRALÉS GALVA

SR



LE + PRODUIT

- Conduits femelles, s'emboîtent sur les accessoires mâle Lindab SAFE® et VENT
- Longueur standard 3 m. Disponible en élément d'étage de 2,47 m pour l'habitat collectif
- Tôle d'acier galvanisé Z275
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Conduits conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)
- Au-delà du Ø 250 mm, les conduits sont double nervurés pour une meilleure rigidité

En acier galvanisé

R 1.1.a

Diamètre (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355
Epaisseur (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Poids moyen (kg/ml)	1,1	1,4	1,7	2,2	3,5	4,3	5,4	6,1
Tube Longueur standard 3 m	224923	224925	224927	224929	224931	224933	224935	224937
	28,98	29,34	30,32	40,03	51,46	65,39	83,28	92,32
Elément d'étage Longueur 2,47 ml	545318	545320	545321	545323	545324	545325	545335	545336
	24,34	24,64	25,27	33,43	41,40	52,68	64,83	72,41

En acier galvanisé

R 1.1.b

Diamètre (mm)	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630	Ø 710	Ø 800
Epaisseur (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1
Poids moyen (kg/ml)	9,2	10,4	11,5	14,5	16	23
Tube Longueur standard 3 m	224939	224940	224941	224943	224982	224983
	127,76	132,80	159,76	197,84	278,84	334,40
Elément d'étage Longueur 2,47 ml	547296	545343	545354	547899	548379	548380
	106,31	115,92	127,50	164,29	231,44	277,56

CONDUITS RIGIDES SPIRALÉS ALUMINIUM

SR ALU



LE + PRODUIT

- Longueur standard 3 m. Disponible en élément d'étage de 2,47 m pour l'habitat collectif
- Aluminium de type 1050A-H18, conforme aux exigences du DTU 68.3 P1-2 §3.3 pour VMC GAZ
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Conduits conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)
- Étanchéité nécessaire par mastic ou bande adhésive

En aluminium

R 3.1

Diamètre (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500
Epaisseur (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
Tube Longueur standard 3 m	774401	774427	774479	774556	774616	774674	774749	774777	225247	774827	774850
	46,44	52,09	63,73	80,44	101,59	126,88	196,02	227,69	253,43	283,48	320,58
Elément d'étage Longueur 2,47 ml	-	-	546808	546809	546810	546811	546812	546813	546814	546815	546816
	-	-	52,74	66,23	83,67	104,50	161,47	187,81	208,85	233,46	266,09

- Très bonne finition avec bords retournés anti-coupure
- Tôle d'acier galvanisé Z275
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Accessoires conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)



R 2.1



R 2.1



R 2.1

Øa/ Øb (mm)	Tés équerres		Tés obliques		Réductions coniques concentriques	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
80/80	225555	13,48	283903	30,38	-	-
100/100	225574	11,56	283906	29,96	-	-
100/80	225572	11,23	283905	29,86	227492	9,33
125/125	225597	13,84	283915	28,97	-	-
125/100	225595	13,70	283913	30,77	227495	9,74
125/80	225593	15,83	283912	30,57	227494	9,48
160/160	225639	18,50	283936	30,79	-	-
160/125	225636	15,36	283933	32,49	227498	9,68
160/100	225634	15,93	283931	32,09	227497	9,74
160/80	225632	18,50	283930	31,88	227496	9,50
200/200	225672	24,07	283955	40,48	-	-
200/160	225670	21,88	283953	34,82	227501	11,53
200/125	225667	20,93	283950	34,31	227500	9,68
250/250	225709	37,19	283978	39,37	-	-
250/200	225707	50,56	283976	37,96	227505	13,51
250/160	225705	37,15	283974	37,65	227504	18,87
250/125	225702	31,44	283971	36,95	227503	24,92
315/315	225772	52,43	284020	54,05	-	-
315/250	225769	42,98	284017	53,04	227510	13,51
315/200	225767	36,18	284015	47,57	227509	21,24
315/160	225765	27,15	284013	47,57	227508	32,48
315/125	225762	23,71	284010	46,06	227695	36,63
355/355	283112	62,79	284035	65,47	-	-
355/315	225794	57,46	284034	74,26	280248	31,67
355/250	225791	44,08	284031	67,25	280246	33,17
355/200	225789	40,13	284029	64,37	227710	52,01
355/160	225787	38,20	284027	56,75	227708	44,82
355/125	225784	31,25	284024	54,52	227705	47,38
400/400	225819	79,13	284051	110,10	-	-
400/355	546862	76,56	284050	102,41	227727	53,71
400/315	225817	56,96	284049	87,04	227517	38,49
400/250	225814	46,36	284046	84,64	227516	37,28
400/200	225812	43,21	284044	74,96	227515	35,70
450/450	225844	113,25	284067	153,27	-	-
450/400	225843	82,69	284066	156,22	228056	61,11
450/355	283147	99,60	284065	144,43	228055	62,07
450/315	225841	78,69	284064	123,81	228054	64,09
450/250	225838	68,77	284061	112,02	228051	65,85
500/500	225870	140,55	284084	170,95	-	-
500/450	283162	111,87	284083	162,11	227736	68,94
500/400	225868	92,58	284082	156,22	227522	45,78
500/355	283160	117,09	284081	150,33	227734	72,99
500/315	225867	75,62	284080	129,70	227520	49,56
630/630	225889	210,81	284129	267,08	-	-
630/500	225886	201,78	284126	235,34	227526	93,91
630/450	283229	188,79	284125	225,03	227747	114,30
630/400	225877	112,81	284124	214,71	227525	93,75

YV45



B-BF



R 2.1

Ø (mm)	Culottes simples		Coudes 90°		Coudes 60°		Coudes 45°		Coudes 30°	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	286102	27,37	102701	12,30	102604	24,39	102350	11,66	102160	9,00
Ø 100	286103	29,47	102703	6,85	102606	26,36	102370	8,64	102180	9,35
Ø 125	286105	31,91	102705	11,07	102608	27,86	102390	9,88	102200	10,86
Ø 160	286108	46,53	102711	17,05	102611	54,81	102420	15,23	102221	18,27
Ø 200	286110	57,26	102713	25,78	102613	43,53	102440	23,02	102223	24,39
Ø 250	286112	75,68	102721	32,70	102616	33,12	102461	29,19	102226	25,60
Ø 315	286115	117,81	102736	48,30	102626	33,60	102491	43,13	102233	26,38
Ø 355	504986	117,35	102741	55,29	102631	72,63	102501	49,37	102241	41,71
Ø 400	101525	209,20	102755	78,75	102645	85,24	102515	70,31	102255	63,31
Ø 450	504984	186,85	102760	102,56	102650	121,01	102520	78,26	102260	85,16
Ø 500	504985	200,06	102770	136,47	102660	153,97	102530	92,15	102270	95,81
Ø 630	546890	337,82	102790	204,06	102680	237,03	102550	132,34	102290	150,26

DS



R 2.3

SLXU-SLU



R 1.3

CAR



R 10.4

EP



R 2.1

IPLR



R 2.1

Ø (mm)	Registres de réglage		Pièges à son cylindriques à joints*		Clapets anti-retour	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	231604	20,58	-	-	113054	16,68
Ø 100	231606	20,10	309509	96,81	507132	17,15
Ø 125	231608	22,90	309512	114,61	507133	18,86
Ø 160	231611	26,37	309515	126,66	507134	20,80
Ø 200	231613	31,23	309518	147,71	507135	35,06
Ø 250	231615	37,24	309520	178,33	545534	44,96
Ø 315	231618	44,06	256214	337,55	545535	63,06
Ø 355	231619	55,86	279276	439,13	545536	79,50
Ø 400	231620	87,63	256213	472,88	545537	95,47
Ø 450	231621	108,38	279278	527,52	-	-
Ø 500	231622	103,63	256219	598,53	-	-
Ø 630	231625	142,45	256225	898,14	-	-

* Ø 100 à Ø 250 : lg = 600 mm, épaisseur isolation = 50 mm. A partir du Ø 315 : lg = 900 mm, épaisseur isolation = 100 mm

Ø (mm)	Bouchons		Trappe de visite	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	231404	4,12	-	-
Ø 100	231406	4,42	-	-
Ø 125	231408	4,46	507175	36,12
Ø 160	231411	6,89	507179	36,12
Ø 200	231413	4,69	507181	52,25
Ø 250	231415	7,26	507182	52,25
Ø 315	231418	11,54	100320	45,72
Ø 355	231419	16,28	507187	56,30
Ø 400	231420	18,75	507188	56,30
Ø 450	231421	20,71	507190	56,30
Ø 500	231422	23,79	507192	56,30
Ø 630	231425	44,40	507196	84,38

NP



R 2.1

MF



R 1.1

IL



R 2.1

MS 400



R 11.4

Ø (mm)	Raccords mâles		Raccords femelles		Piquages plats		Manchettes souples 400°C-2H	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	231054	3,58	231104	2,77	231304	4,22	-	-
Ø 100	231056	3,93	231085	2,71	231306	5,15	-	-
Ø 125	231058	3,20	231087	3,13	231308	5,76	546575	35,57
Ø 160	231061	3,45	231089	3,31	231311	7,10	546576	39,21
Ø 200	231063	4,52	231091	3,85	231313	7,72	546577	43,52
Ø 250	231065	4,60	231115	5,07	231315	11,42	546578	47,75
Ø 315	231068	5,34	231118	5,80	231318	15,74	546579	57,55
Ø 355	231069	5,94	231119	6,77	231319	15,95	546580	60,90
Ø 400	231070	9,48	231120	10,31	231320	25,52	546581	67,28
Ø 450	231071	10,56	231121	11,34	231321	21,51	546582	71,29
Ø 500	231072	11,64	231122	12,77	231322	24,39	546583	76,79
Ø 630	231075	18,01	231125	15,90	231325	25,52	546585	87,63

PS-PSK







Piquages express

R 2.1

Ø du piquage express (mm)

Ø du conduit	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Ø 125	228117	228119									
Ø 160	228144	228146	228149								
Ø 200	228167	228169	228172	228174							
Ø 250		228196	228199	228201	228203						
Ø 315		228244	228247	228249	228251	228254					
Ø 355		228322	228284	228286	228288	228291	856204				
Ø 400		228322	228284	228286	228288	228322	856205	228293			
Ø 450		228322	228325	228327	228329	228332	907186	228334	856206		
Ø 500						228332	856207	228334	907192	856208	
Ø 630						228343	856211	228345	907194	856212	856214
prix (€HT)	4,89	4,40	6,45	8,72	23,50	30,26	38,58	57,91	65,60	81,27	125,59


CE



Tés collecteurs d'étagé

R 2.1

Ø (mm)	CE 1		CE 1-2		CE 1-3		CE 1-2-3	
	1 piquage Ø 125		2 piquages Ø 125 à 90°		2 piquages Ø 125 à 180°		3 piquages Ø 125	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125	545216	13,74	545217	22,44	545219	22,44	545218	30,07
Ø 160	545220	14,47	545221	22,89	545223	22,89	545222	28,63
Ø 200	545224	16,42	545225	24,73	545227	24,73	545226	30,54
Ø 250	545228	17,86	545229	26,14	545231	26,14	545230	32,07
Ø 315	545232	21,51	545233	29,90	545235	29,90	545234	35,54
Ø 355	548522	27,27	545236	32,38	548529	32,38	548533	34,36



Tés souches

R 2.1

Ø a-b (mm)	standards	SHG	insonorisés	SHGI
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125-200	545164	42,69	545293	65,06
Ø 160-250	545165	60,72	545294	89,00
Ø 200-315	545166	75,70	545295	104,30
Ø 250-355	545289	85,57	545296	116,34
Ø 315-400	545290	109,72	545297	148,01
Ø 355-400	545167	142,98	545298	190,92
Ø 400-500	545168	156,14	545299	210,43
Ø 500-630	545292	246,65	545301	344,00



RMVT

Registres motorisés « tout ou rien » 230 V (plastique et galva)
Ouvert sous tension (OST)

R 10.4

Sans contacteur fin de course		
	réf.	prix € (HT)
Ø 100	545984	101,49
Ø 125	545986	102,70
Ø 160	545987	128,61
Ø 200	545990	132,68

DRSNR



COMO



Ø (mm)	Colliers de supportage isophonique R 7.2		Attaches-gaines monofil (par 10 pièces) R 7.2	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	101681	6,24	546565	14,41
Ø 100	101682	6,51	546555	18,23
Ø 125	101683	6,77	546556	20,11
Ø 160	101686	7,48	546557	21,17
Ø 200	101688	8,34	546558	23,76
Ø 250	101690	9,18	546559	25,52
Ø 315	101693	11,41	546560	32,81
Ø 355	101694	12,61	546561	35,09
Ø 400	101695	16,38	546562	39,20
Ø 450	101696	20,53	546563	55,87
Ø 500	101697	22,34	546564	63,90
Ø 630	101700	25,91	-	-

MDC 225




Colliers de serrage plat inox universel jusqu'au Ø 225

R 7.2


(par 10 pièces)	réf.	prix € (HT)
	548322	20,99

- Etanchéité classe C (selon NF EN 12237) garantie par joint double lèvres serti
- Gain de temps au montage de 20 à 30 %
- Economies d'énergie
- 60% de fuites de moins , soit 2 fois moins qu'un réseau standard
- Valorisation RT 2012, gain de 1 % sur le Cep
- Très bonne finition avec bords retournés anti-coupures
- Très esthétique pour les installations de réseaux apparents (meilleure intégration)



TCPU

R 1.2



TVU45

R 1.2



RCU-RCLU

R 1.2

Øa/Øb (mm)	Tés équerres		Tés obliques		Réductions coniques concentriques	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
80/80	249555	25,27	101250	36,60	-	-
100/100	249574	15,62	101490	36,24	-	-
100/80	249572	20,04	101489	38,12	256412	10,78
125/125	249597	17,74	101493	36,78	-	-
125/100	249595	19,50	101492	36,66	256415	11,92
125/80	249593	18,50	101491	38,49	256414	15,42
160/160	249639	25,60	101498	31,25	-	-
160/125	249636	20,08	101497	37,58	256418	9,98
160/100	249634	22,38	101496	37,39	256417	13,92
160/80	249632	26,71	101495	39,28	256416	17,42
200/200	249672	34,42	776441	43,26	-	-
200/160	249670	30,84	776438	38,85	256421	11,92
200/125	249667	22,70	101501	38,55	256420	11,77
250/250	249709	48,34	776451	41,17	-	-
250/200	249707	44,04	101505	40,68	256425	17,02
250/160	249705	48,33	776447	40,32	256424	17,65
250/125	249702	42,99	101504	39,95	256423	21,28
315/315	249772	74,87	776458	56,76	-	-
315/250	249769	68,36	776457	47,26	256430	25,25
315/200	249767	57,02	776456	46,77	256429	24,66
315/160	249765	45,38	776455	46,41	256428	36,68
315/125	249762	39,69	101507	45,68	256592	40,45
355/355	278423	97,83	776469	64,25	-	-
355/315	249778	85,26	776467	62,48	275785	33,94
355/250	249777	67,91	776465	52,50	275784	33,90
355/200	249776	57,91	776463	88,37	256598	56,19
355/160	249775	45,69	776461	90,93	256597	48,81
400/400	249819	106,37	907425	173,80	-	-
400/355	278444	81,67	776476	167,80	275633	46,69
400/315	249817	80,65	776474	139,76	256437	46,88
400/250	249814	67,69	776473	138,24	256436	44,92
400/200	249812	58,72	776472	123,72	256435	45,80
450/450	278468	136,13	776490	229,00	-	-
450/400	277557	143,97	776488	226,79	275648	59,24
450/355	775624	148,22	776486	222,44	275647	59,92
450/315	277555	123,44	776484	182,21	275646	60,89
450/250	277552	108,57	776482	167,42	275643	52,03
500/500	249870	158,05	776506	249,58	-	-
500/450	278501	182,68	776504	237,74	275659	66,07
500/400	249868	144,28	776502	230,55	256442	62,62
500/355	775635	169,01	776500	217,91	256609	79,96
500/315	249866	122,38	776498	192,62	227520	49,56
630/630	249878	331,88	776538	382,02	-	-
630/500	249876	241,51	776536	338,42	227526	93,91
630/450	278569	266,24	776535	324,92	227747	114,30



YVU45

R 1.2



R 1.2



BU - BFU

R 1.2



R 1.2



R 1.2

Ø (mm)	Culottes simples		Coudes 90°		Coudes 60°		Coudes 45°		Coudes 30°	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	279610	36,54	257002	16,90	257030	22,23	257058	12,81	257088	10,72
Ø 100	279612	37,51	257004	10,23	257032	23,04	257060	9,53	257090	11,08
Ø 125	279614	44,52	257006	13,17	257034	23,86	257062	10,76	257092	10,12
Ø 160	279617	54,32	257008	18,38	257036	42,23	257064	13,63	257094	14,86
Ø 200	279619	66,69	257010	26,75	257038	41,06	257066	22,52	257096	23,92
Ø 250	279621	91,35	257184	36,69	257183	33,75	257182	38,42	257181	33,98
Ø 315	279624	131,12	257174	67,54	257173	53,98	257172	59,72	257171	30,38
Ø 355	885214	155,66	257224	67,20	257223	72,66	257222	41,96	257221	60,20
Ø 400	885215	220,76	257169	92,40	257168	71,86	257167	39,14	257166	61,40
Ø 450	885216	245,61	257017	94,16	257045	80,97	257073	43,92	257103	72,96
Ø 500	885217	285,80	257018	118,61	257046	99,15	257074	49,78	257104	79,89
Ø 630	885220	402,38	257020	125,88	257048	150,37	257076	74,95	257106	125,52



DSU

R 1.4



SLXU-SLU

R 1.3



CAR

R 10.4

Ø (mm)	Registres de réglage		Pièges à son cylindriques à joints*		Clapets anti-retour	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	255604	25,27	-	-	113054	16,68
Ø 100	255606	23,93	309509	96,81	507132	17,15
Ø 125	255608	26,86	309512	114,61	507133	18,86
Ø 160	255611	30,69	309515	126,66	507134	20,80
Ø 200	255613	31,24	309518	147,71	507135	35,06
Ø 250	255615	47,32	309520	178,33	545534	44,96
Ø 315	255618	60,17	256214	337,55	545535	63,06
Ø 355	255619	76,25	279276	439,13	545536	79,50
Ø 400	255620	89,40	256213	472,88	545537	95,47
Ø 450	255621	106,33	279278	527,52	-	-
Ø 500	255622	139,95	256219	598,53	-	-
Ø 630	255625	211,38	256225	898,14	-	-

* Ø 100 à Ø 250 : lg = 600 mm, épaisseur isolation = 50 mm. A partir du Ø 315 : lg = 900 mm, épaisseur isolation = 100 mm



NPU

R 1.2



MF

R 1.1



ILU

R 1.2



ESU

R 1.2

Ø (mm)	Raccords mâles		Raccords femelles		Piquages plats		Bouchons mâles (pour conduit)*	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	255054	5,67	231104	2,77	255304	9,33	255404	9,92
Ø 100	254950	5,47	231085	2,71	255306	8,50	255406	9,50
Ø 125	254952	5,78	231087	3,13	255308	9,33	255408	10,35
Ø 160	254954	6,58	231089	3,31	255311	11,22	255411	11,38
Ø 200	254956	7,47	231091	3,85	255313	14,52	255413	12,89
Ø 250	254958	9,32	231115	5,07	255315	15,51	255415	19,43
Ø 315	255068	13,71	231118	5,80	255318	20,55	255418	24,60
Ø 355	255069	15,40	231119	6,77	255319	22,51	255419	32,15
Ø 400	255070	20,83	231120	10,31	255320	22,88	255420	38,24
Ø 450	255071	24,89	231121	11,34	255321	29,43	255421	50,79
Ø 500	255072	36,68	231122	12,77	255322	32,96	255422	62,12
Ø 630	255075	58,91	231125	15,90	255325	43,43	255425	93,12

* bouchons femelles pour accessoires mâles : se reporter au bouchon standard EP (page 138)







Piquages express

R 1.2

Ø du piquage express (mm)											
Ø du conduit	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Ø 125	252117	252119									
Ø 160	252144	252146	252149								
Ø 200	252167	252169	252172	252174							
Ø 250		252196	252199	252201	252203						
Ø 315		252244	252247	252249	252251	252254					
Ø 355		252322	252284	252286	252288	252291	890097				
Ø 400		252322	252284	252286	252288	252291	890100	252293			
Ø 450		252322	252325	252327	252329	252332	890104	252334	890106		
Ø 500						252332	890110	252334	890112	545283	
Ø 630						252345	890120	252347	890122	889807	890123
prix € (HT)	6,14	5,51	8,12	10,92	29,39	38,58	48,25	72,39	82,24	101,58	157,09


CEU



Tés collecteurs d'étagé

R 1.2

Ø (mm)	CE 1		CE 1-2		CE 1-3		CE 1-2-3	
	1 piquage Ø 125		2 piquages Ø 125 à 90°		2 piquages Ø 125 à 180°		3 piquages Ø 125	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125	545237	23,69	545238	31,81	545240	31,81	545239	40,33
Ø 160	545241	24,69	545242	35,25	545244	32,51	545243	40,57
Ø 200	545245	27,19	545246	34,90	545248	34,90	545247	43,94
Ø 250	545249	29,32	545250	36,94	545252	36,94	545251	45,15
Ø 315	545253	39,98	545254	49,28	545256	49,28	545255	58,77
Ø 355	545257	43,29	545258	52,12	545260	52,12	545259	60,94



Tés souches

R 1.2

Ø a-b (mm)	standards	SHGU	isolés	SHGUI
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125-200	545302	45,26	545309	55,14
Ø 160-250	545303	61,32	545310	75,97
Ø 200-315	545304	94,02	545311	113,57
Ø 250-355	545305	116,82	545312	139,30
Ø 315-400	545306	136,01	545313	167,96
Ø 355-400	545307	211,12	545314	243,30
Ø 400-500	546860	207,34	545315	283,16
Ø 500-630	545308	327,88	545317	417,74

DRSNR



COMO



R 7.2

Ø (mm)	Colliers de supportage isophonique		Attaches-gaines monofil (par 10 pièces)	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	101681	6,24	546565	14,41
Ø 100	101682	6,51	546555	18,23
Ø 125	101683	6,77	546556	20,11
Ø 160	101686	7,48	546557	21,17
Ø 200	101688	8,34	546558	23,76
Ø 250	101690	9,18	546559	25,52
Ø 315	101693	11,41	546560	32,81
Ø 355	101694	12,61	546561	35,09
Ø 400	101695	16,38	546562	39,20
Ø 450	101696	20,53	546563	55,87
Ø 500	101697	22,34	546564	63,90
Ø 630	101700	25,91	-	-

MDC 225



Colliers de serrage plat inox universel jusqu'au Ø 225

R 7.2

(par 10 pièces)	réf.	prix € (HT)
	548322	20,99

Accessoires Galva isolés double peau Lindab Isol®



LE + PRODUIT

- Gamme double peau Lindab Isol® spécialement adaptée pour une utilisation extérieure ou en volume non chauffé
- **Isolation thermique 25 mm** par laine minérale (isolation 50 mm : nous consulter)
- Etanchéité classe D (selon NF EN 12237) garantie par joint double lèvre serti
- Seulement 5 % de fuites, soit 2 fois moins qu'un réseau standard
- Valorisation RT 2012, gain de 1 % sur le Cep
- Très bonne résistance au vieillissement (calorifugeage usine)
- Performance thermique garantie dans le temps contrairement aux calorifugeages rapportés
- Gain de temps au montage de plus de 30%
- Economies d'énergie



SRI

Conduits spiralés Galva isolés double peau
Isolation 25 mm - Longueur 3 m

R 4.1

Ø int. nominal (raccordement) (mm)	Ø ext. (mm)	réf.	prix € (HT)
Ø 100	150	291990	270,64
Ø 125	175	291991	318,26
Ø 160	210	291992	362,93
Ø 200	250	291993	379,67
Ø 250	300	291994	444,97
Ø 315	365	291995	649,45
Ø 355	405	505386	664,45
Ø 400	450	291996	716,02
Ø 450	500	103649	794,58
Ø 500	560	291997	1057,18
Ø 630	680	546800	1535,60



DRSNR



MFK

Colliers de support isolés

R 7.2

Colliers d'étanchéité

R 4.2

Pour conduit de Ø int. nominal :	Ø du collier à choisir :	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 100	Ø 150	101685	7,48	296536	94,74
Ø 125	Ø 180	101687	8,34	296542 (Ø200)	105,98
Ø 160	Ø 224	101689	9,18	296544	112,60
Ø 200	Ø 250	101690	9,18	296546	120,09
Ø 250	Ø 300	101692	11,41	296548	163,80
Ø 315	Ø 400	101695	16,38	296548	163,80
Ø 355	Ø 450	101696	20,53	296556	175,31
Ø 400	Ø 450	101696	20,53	296556	175,31
Ø 450	Ø 500	101697	22,34	296558	183,60
Ø 500	Ø 560	101698	24,60	507280	210,92
Ø 630	Ø 710	101701	28,64	507283	272,16



BUI - BFUI



BUI - BFUI



DSUI

Isolation 25 mm

R 4.2

R 4.2

R 4.2

Ø (mm)	Coudes 90°		Coudes 45°		Registres de réglage	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 100	505458	257,57	505457	211,56	nous consulter	-
Ø 125	505461	265,21	505460	213,96	505872	130,89
Ø 160	505465	274,56	103555	230,15	103601	143,50
Ø 200	505468	313,76	505467	323,22	505874	177,67
Ø 250	292002	368,85	292010	335,70	505875	234,02
Ø 315	292003	402,13	292011	368,64	103602	282,26
Ø 355	505438	426,56	505437	386,84	505877	265,72
Ø 400	292004	566,70	292012	418,03	505878	297,96
Ø 450	505447	817,24	505446	490,80	nous consulter	-
Ø 500	292005	838,03	292013	613,47	nous consulter	-
Ø 630	nous consulter	-	nous consulter	-	nous consulter	-



TCPUI



RCLUI

Isolation 25 mm

R 4.2

R 4.2

Ø (mm)	Tés équerres	prix € (HT)	Réductions coniques concentriques	prix € (HT)
	réf.		réf.	
100/100	505630	324,46	-	-
125/125	505633	352,04	-	-
125/100	505632	309,91	292022	193,26
160/160	505642	232,82	-	-
160/125	499330	256,87	292024	161,44
160/100	-	-	292023	177,50
200/200	505646	488,54	-	-
200/160	547601	384,35	292027	153,97
200/125	505644	391,42	292026	243,38
250/250	505655	512,74	-	-
250/200	505654	553,13	292031	288,80
250/160	547602	437,99	292030	218,22
250/125	505652	281,84	292028	230,15
315/315	499527	629,98	-	-
315/250	112891	646,62	292034	242,36
315/200	112890	550,98	292033	277,68
315/160	547603	504,05	292032	314,49
315/125	112888	480,84	112909	329,67
355/355	499546	801,99	-	-
355/315	547656	550,62	908131	307,52
355/250	505675	538,70	505584	341,10
355/200	505674	586,53	505583	405,55
355/160	547604	614,38	547646	262,46
400/400	505685	929,92	-	-
400/355	775446	929,92	505595	426,14
400/315	-	-	292037	477,38
400/250	505684	544,64	292036	532,32
400/200	505683	598,61	292035	584,79
450/450	nous consulter	-	-	-
450/400	-	-	505608	550,06
450/355	775448	957,65	505607	552,04
450/315	547657	957,65	112911	490,59
450/250	505695	670,70	505605	587,11
500/500	549638	970,33	-	-
500/450	775450	989,23	505623	617,63
500/400	-	-	292040	688,71
500/355	-	-	505621	643,63
500/315	-	-	292039	552,14
500/250	505704	706,23	292038	753,23
630/630	549630	981,08	-	-
630/500	nous consulter	-	-	-
630/450	nous consulter	-	-	-
630/400	nous consulter	-	-	-



NPUI



MFI



ESUI

Isolation 25 mm

R 4.2

R 4.2

R 4.2

Ø (mm)	Raccords mâles		Raccords femelles		Bouchons mâles	
	réf.	prix	réf.	prix	réf.	prix
Ø 100	292119	61,24	nous consulter	-	292103	101,90
Ø 125	292120	61,96	506365	83,93	292104	110,83
Ø 160	292121	65,18	908133	85,98	292105	114,46
Ø 200	292122	68,72	506368	94,70	292106	129,02
Ø 250	292123	71,12	506369	101,06	292107	155,01
Ø 315	292124	76,47	908134	103,03	292108	157,09
Ø 355	505832	87,91	506372	133,74	505949	182,04
Ø 400	292125	89,83	506374	142,22	292109	188,91
Ø 450	505835	94,61	506375	152,93	505952	217,38
Ø 500	292126	99,80	506377	157,09	292110	232,13
Ø 630	nous consulter	-	nous consulter	-	nous consulter	-



TAPE AI Ruban adhésif aluminium

Implantation intérieure et extérieure - Longueur 50 m

R 7.4

Largeur 50 mm	115329	24,09
---------------	--------	-------



MASTIC Mastic d'étanchéité acrylique

Classement au feu M1 - Gris, sans solvant

R 7.4

1 kg	546574	15,19
6 kg	546572	59,48



FB Feuillard de suspension perforé

Galva - Longueur 25 m

R 7.2

Largeur 25 mm	546570	42,81
---------------	--------	-------



SES Pieds de supportage télescopiques

Réglables de 230 à 430 mm, platine démontable - Livré à l'unité

R 7.2

Platine 300 x 300 mm	546607	24,50
----------------------	--------	-------



VIS HEXA Vis autoforeuses

Tête hexagonale - Acier électrozingué - Conditionnement : 1000 pièces

R 7.1

Ø 4,2 x 13 mm	546611	37,04
---------------	--------	-------



T-SI25 Rouleaux d'isolants laine de verre

R 7.4

Rouleaux d'isolant laine de verre A1, ép. 25 mm, surface 21,6 m²	546331	215,80
Rouleaux d'isolant laine de verre A1, ép. 50 mm, surface 10,8 m²	546332	184,20